



Gewindefertigungstechnik

Schlüsselschalter / Signal - Leuchte

SSB

Eigenschaften


Schlüsselschalter Bedienfeldsperrung / SSB
Zum Schutz vor Eingriffen in vorgegebene Fertigungsparameter sowie Qualitäts- & Zähler-Ergebnisse

Empfohlen
Nachrüstung

Bestellung vor Auslieferung
Nur im Werk microtap

Anwendung

Maschine sofort betriebsbereit ohne weitere Eingabeaufforderung



ASL

Signalhupe

Akustische SignalLeuchte / ASL
mit elektronischer Schaltung
Das Qualitätssignal aktiviert die Signalleuchte und Hupe

Die Hupe schaltet nach 1 bis 10 Sekunden ab. Einstellbar in ASL

Anschluss

I/O Schnittstelle

MLM

Anschluss

MaschinenLampe Magnetfuss / MLM
und Schutzscheibe

230 Volt extern / Transformator

Leuchtmittel

Halogen 12 V/ 20 W

**Lieferung und Schulung / Einweisung
Konditionen**

nach Vereinbarung
Allgemeine Lieferbedingungen der **microtap** GmbH

**Finanzierungs-Angebote
Änderungen**

Miete & Mietkauf / Leasing & Auftragsfertigung beim Kunden vorbehalten

info@microtap.de
SSB - ASL – MLM

microtap GmbH, Rotwandweg 4
D - 82024 Taufkirchen / München
Tel +49-89-6128051 / Fax +49-89-6127488
<http://www.microtap.de/>



August 10